

ELEKTREX 128i LCD UPS



- Programozható, processzorvezérelt, 128 db, max. 10 csoportba rendezhető távadó működtetésére alkalmas központi vezérlő egység
- Pillanat érték és/vagy MSZ EN50291 szerinti átlagérték mérési mód
- Mérési tartományon belül szabadon programozható 3db jelzési szint
- Bármely jelzési szinthez rendelhető, beépített, nyugtázható hangjelzés és relé kimenet
- Előlapon elhelyezett LCD kezelőpanel
- 32db programozható relé vezérlő kimenet
- Hosszú élettartamú **elektrokémiai** szenzor
- Hálózati és akku üzem
- Eseménynaplózás
- Önhibajelzés
- Szervizigény jelzés
- Teszt üzemmód
- Szerviz üzemmód
- Négyvezetékes rendszer

DIGITÁLIS LÉGELLENŐRZŐ
KÖZPONTI EGYSÉG

Műszaki adatok

Típus: ELEKTREX 128i

Táplálás: 218-242V 50Hz max. 30VA

Tápellátáshoz szükséges túláramvédelem: 2A

Védettség: IP54 {MSZ EN 60529}

Környezeti hőmérséklet: 0 °C – +40°C

Érintésvédelmi osztály: II.

Mérési tartomány: 0-300ppm (CO), 0-20ppm (NO2)

Működtethető távadó típusa: E-CO 485i, E-DUAL 485i

Mérőhelyek száma alapkiépítésben: 128db

(Vonalhosszúság vonalanként max.1000m)

Beavatkozást vezérlő jelfogó kimenetek alapkiépítésben:

250V AC 5A terhelhetőségű (ohmikus terhelésnél):

Jelzés1: 1db programozható, feszültségmentes morze kontaktus

Jelzés2: 1db programozható, feszültségmentes morze kontaktus

Jelzés3: 1db programozható, feszültségmentes morze kontaktus

Önhiba: 1db programozható, feszültségmentes morze kontaktus

250V AC 10A terhelhetőségű (ohmikus terhelésnél):

Jelzés3: 2db programozható, feszültség alatti morze kontaktus

Megrendelő igényének megfelelően a készülék összesen

32db programozható működésű jelfogóval bővíthető

Mechanikai méretek: szé: 400mm x ma: 400mm x mé: 150mm

Tömeg: 4.8 kg

ELEKTREX KFT.

2030 Érd, Kövező u. 14.

Tel.: +36 23 378437 Mobil: +36 20 9950244

E-mail: info@elektrex.hu

www.elektrex.hu